

Bewerkingscentrum



CUV KENT KMV 16

Machine occasion

N° de stock : **A3547-1**



Jaar	2011
Slag X	1600

Slag Y	800
Slag Z	800
Computergestuurde regeling	FANUC 18iMB
Snelle voedingssnelheid	15/15/12
Afmetingen tafel	1700 x 800
Aantal gleuven	5
Maximale sleufbreedte	22
Spindelsnelheid	30 à 4500
Spilneus	NT-50
Vermogen	7
Vermogen op hoofdspil	18,5
Aantal gereedschappen	24
Maximaal toelaatbare diameter boven de slede	110 x L350
Max weight of the tools	15
Gewicht	14000
Formaten	4170 x 3450 x 3250







Overstock Speed (S)	mm	475	513	513
Spindle Speed To Table	mm	718	800	800
TABLE				
Length	mm	1400	1700	1700
Width	mm	700	818	818
T-Slot Size	mm	18	32	32
T-Slot Number		3	3	3
Control Distance	mm	150	300	180
Max. Table Load	kg	1500	2000	2000
SPINDLE				
Spindle Speed	rpm	30-8000	30-8000	30-8000
Spindle Range	mm	15-40	30-40	30-40
AXES				
Spindle Motor/Spindle	kw	11	11	18.5
X axis	kw	3.0	3	3
Y axis	kw	2.2	3	3
Z axis	kw	2.2	3	3
ATC				
Tool Storage Capacity		34	34	34
Max. Tool Ø x L	mm	Ø75 x 120	Ø75 x 120	Ø110 x 130
Max. Tool Weight	kg	8	8	11
Tool selection		By Direction	By Direction	By Direction
GENERAL				
Machine Dimensions L x W x H	mm	2652 x 2520 x 2054	4000 x 1440 x 1220	4440 x 1440 x 1220
Net Weight	kg	7500	10000	10100
Gross Weight	mm	4500 x 1500	5000 x 1500	5000 x 1500
Control		8400.00		
PERFORMANCE				
Rapid traverse (X,Y,Z)	mm/min	18	13	13
Cutting Feedrate (X,Y,Z)	mm/min	1-2000		

Model	Model	Model
Machine No.	Machine No.	Machine No.
Controller	FANUC 11B	0102.787.0000
Gear Box	ZF 75.750	0102.787.0000
ATC	Auto type WT 5.127	0102.787.0000
Spindle	BT 50 6000rpm Through-spindle coolant - 40000 bar 40"	0102.787.0000
Oil Cooler for Tool Return	BT 50 4000	0102.787.0000
Oil cooler	ECO-4000 200V	0102.787.0000
Ball Screw	Ball screw type	0102.787.0000 0102.787.0000
High Pressure Pump	200BAR	0102.787.0000
Coolant Tank Paper Filter		0102.787.0000
Voltage Transformer	318 V/A	9906.0001.0000
Ball	XY15.1402.00	8071.381.0000



Chain Drive (V)	mm	810	810
Handback Travel (Z)	mm	410	810
Spindle Nose to Table	mm	300 - 1000	200 - 1000
TABLE			
Length	mm	1700	1700
Width	mm	810	810
Z-Stroke Stop	mm	22	22
Table Swivel	°	5	5
Center Distance	mm	140	140
Max. Table Load	kg	2200	3000
SPINDLE			
Spindle Speeds	rpm	30 - 8000	30 - 8750
Spindle Motor		9.5 kW	8.1 kW
MOTORS			
Spindle Motor Power (rated)	kw	11	18.2
X axis	kw	7	7
Y axis	kw	7	7
Z axis	kw	7	7
ACC			
Load Storage Capacity		20	20
Max. Acc (X, Y, Z)	mm/s ²	8750 - 1.000	8100 - 1.000
Max. Tool Weight	kg	6	10
Tool Rotation		30-Direction	30-Direction
GENERAL			
Machine Dimensions L x W x H	mm	4170 x 1410 x 2250	4170 x 1410 x 2250
Net Weight	kg	14000	14000
Gross Weight	kg	15000 - 15500	15000 - 15500
Connector		CNC/10	
PERFORMANCE			
Rated rotation (X, Y, Z)	mm/min	33.33/12	33.33/12
Cutting Feeds (X, Y, Z)	mm/min	1.0000	